

Scheda Tecnica Prodotto

ECOROAD è un legante esclusivamente basato su polimeri di origine naturale adatto ad agglomerare sia particelle fini che grossolane. ECOROAD è inoltre adatto per applicazioni a spruzzo su superfici di aree che richiedono l'eliminazione a breve o a medio termine della polvere.

CARATTERISTICHE

Forma prodotto	Liquido
Aspetto	Liquido viscoso marrone
Peso specifico	Liquido – 1300kg/m ³
pH (soluzione al 10%)	3,3 ± 1
Solidi % m/m	50 ± 1

RISCHI

PRECAUZIONI

Fuoco – non infiammabile	---
Esplosione – non esplosivo	---
Pelle – non irritante	Consigliati guanti di sicurezza
Ingestione – non pericoloso	Non ingerire
Occhi – non irritante	Consigliati occhiali protettivi

STOCCAGGIO

In condizioni di stoccaggio fresche e asciutte il prodotto risulta stabile per molti anni.

CONFEZIONE

Liquido: contenitori da 210 lt o 1050 lt

RAPPORTI DI APPLICAZIONE

Mix-in	Liquido 4 - 5 % sul peso dell'inerte
A spruzzo	Liquido 1,5 - 2 lt /m ²

RAPPORTI DI DILUIZIONE

Il prodotto applicato mediante fresatura inerti andrà diluito in acqua sino a ottenere l'umidità ottimale per una corretta compattazione.

Per l'applicazione mediante aspersione, il prodotto andrà diluito in base alla permeabilità degli inerti da trattare e alle condizioni meteo.

Il prodotto è distribuito da:

FULL SERVICE SRL
 Via E. Ferrari, 6
 35046 Saletto (Padova) ITALIA
 Tel. 0039.0429.841181 Fax 0039.0429.841182
 info@fullservice-it.com
 www.fullservice-it.com